



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Sanácia škár

Oscilátor – MM 700

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezničiteľným uchytením v tvare 12-cípej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatačných škár.

599,50 € bez DPH

(719,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 229 70 66 00 0

**FEIN**

Podrobnosti

- + Presné multifunkčné náradie sa dostane na ťažko prístupné miesta. Vďaka tlmeniu vibrácií je práca tichá a presná.
- + Univerzálnosť: nože dlhé až 98 mm umožňujú vykonať rezy aj do veľmi hlbokých škár. Čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou spoľahlivo čistí boky škár pred novým škárovaním.
- + Bezpečnosť a jednoduchosť: multifunkčné náradie pracuje v škáre presne a bezpečne. Nože sa nelámu a elektrické náradie je chránené pred preťažením a prehriatím. Nesprávne použitie je takmer vylúčené.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + 12-hranné upínadlo na optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 450 W motor FEIN: Vysokovýkonný motor odolný aj pri trvalom zaťažení a proti preťaženiu, s vysokým podielom medi na dosiahnutie najvyššej reznej rýchlosti a najrýchlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Priemyselný kábel: Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu s tenkými vodičmi v priemyselnej kvalite.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 5 orezávacích nožov, rovných (tvar 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 orezávací nôž, hríbovitého tvaru 6 390 31 28 01 2
- + 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja
- + 1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)
- + 1 orezávací nôž, rovný, dlhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 brúsny kameň (63719010014)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	450 W
Menovitý výkon	250 W
Frekvencia oscilácie / kmitania	10 000 - 19 500 1/min

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	82 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	93 dB 3 dB



FEIN

Výstupný upínací
štvorhran

12-hranné

Výmena nástroja

QuickIN

Amplitúda

2 x 1,7°

Prípojný kábel so
zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,65 kg

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

96 dB

3 dB

Neistota merania
nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

