



FEIN



F-IRON Cut 57 AS

Kompaktná akumulátorová ručná kotúčová píla na kov

Výkonná akumulátorová kotúčová píla na kov pre rýchle a presné rezanie za studena do plechov, rúr a profilov s hĺbkou rezu do 57 mm.

362,00 € bez DPH

(434,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 136 04 61 00 0

Podrobnosti

- + Vysoký výkon – nízka hmotnosť: O 50 % väčší úber materiálu v porovnaní s bežnými ručnými kotúčovými pilami na kov vďaka dokonalej súhre bezuhlíkového motora, akumulátora ProCORE a optimálne prispôbeného pílového listu pri vlastnej hmotnosti len 3 kg.
- + Hliníkové, tlakovo odliate teleso a ochranný kryt spolu s nádobou na zachytávanie triesok z ťažko horľavého materiálu pre maximálnu bezpečnosť pri kontakte s horúcimi a ostrými kovovými trieskami. Vždy jasný výhľad na líniu rezu vďaka LED pracovnému svetlu.
- + Umožňuje rýchle a presné pílenie rúr, profilov, kovových mriežok a plechov s hĺbkou rezu do 57 mm. Rovné, dlhé rezy vďaka adaptéru na vodiace lišty – kompatibilita s vodiacimi lištami Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Manuálne nastavenie otáčok pre optimálny výsledok práce na najrozličnejších materiáloch bez prepracúvania (6 stupňov).
- + Rezanie za studena pre rezy takmer bez iskier a ostrapkov.
- + Predchádzajúca aktivácia LED svetla vďaka odomykaciemu spínaču.
- + Čas zatvárania ochranného krytu < 0,3 s aj po 50 000 cykloch.
- + Lepšia manipulácia – nízka hmotnosť, ergonomické rukoväti vrátane mäkkej rukoväti Softgrip pre pravákov aj ľavákov.
- + Elektronická ochrana používateľa: Účinná brzda (0,2 s), vypnutie pri dosiahnutí limitnej teploty na zabránenie trvalému poškodeniu stroja a akumulátora, ochrana pred opätovným spustením, tlačidlo bdlosti.
- + Veľká nádoba na zachytávanie triesok z ťažko horľavého materiálu pre dlhé intervaly vyprázdňovania.
- + Hliníkové, tlakovo odliate teleso odolné proti vysokým teplotám, poškriabaniu a nárazu.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

**FEIN**

+ Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 list ručnej kotúčovej píly pre stavebnú oceľ
- + 1 inbusový kľúč 5 mm
- + 1 paralelný doraz
- + 1 nádoba na zachytávanie triesok, namontovaná
- + 1 adaptér na vodiace lišty
- + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Počet otáčok voľnobehu	1 300 - 2 800 min ⁻¹
Max. hĺbka zárezu	57 mm
Max. hrúbka pílového listu	2 mm
Pílový list Ø	150 mm
Upínací otvor Ø	20 mm
Šírka	179 mm
Výška	249 mm
Dĺžka	287 mm
Oceľ do 400 N/mm ²	24 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	4 mm
	40 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

99,2 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

107,2 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

122,7 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

1,1 m/s²
1,1 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²



FEIN

Neželezné kovy do 250
N/mm²

Rozmery základnej dosky

256 x 131 mm

Hmotnosť bez
akumulátora

3,05 kg

Obrázky aplikací

