



## ABAS 18-63 AS

Akumulátorová pásová píla na hĺbky rezu až 63,5 mm

Ergonomická a kompaktná pásová píla na mobilné a pohodlné rezanie rôznych materiálov.

**269,00 €** bez DPH

( 322,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 135 01 61 00 0

### Podrobnosti

- + Kompaktné rozmery a pohodlné obojručné ovládanie na bezpečnú prácu bez námahy.
- + Viac možností – vďaka rýchlej a beznástrojovej výmene pílového listu vás pri flexibilnom obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. oceľ, hliník a plast) nič neobmedzuje.
- + Presné výsledky pílenia vďaka nízkym vibráciám počas chodu pílového listu, ako aj LED osvetleniu pracovnej plochy.
- + Po výmene pílového listu nie je potrebné žiadne nepríjemné nastavovanie.
- + Pohodlná práca s mäkkou rukoväťou.
- + Chod pílového listu bez vibrácií.
- + Bezpečnostný vypínač.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

### Obsah balenia

- + 1 čepeľ pásovej píly BIM 733T14 MS
- + 1 plastový prenosný kufror (L-BOXX 238)

### Špecifikácia

#### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

#### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

79 dB

3 dB



# FEIN

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Rozhranie akumulátora    | 18 V AMPShare         |
| Počet otáčok voľnobehu   | 162 min <sup>-1</sup> |
| Max. hĺbka zárezu        | 63,5 mm               |
| Rozmery pílového listu   | 733 x 13 x 0,35 mm    |
| Šírka                    | 200 mm                |
| Výška                    | 255 mm                |
| Dĺžka                    | 355 mm                |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,30 kg               |

|  |       |
|--|-------|
| Hladina akustického tlaku LWA          | 90 dB |
| Neistota merania nameranej hodnoty KWA | 3 dB  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak | 3 dB                 |
| Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.  | 5,3 m/s <sup>2</sup> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$ | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|---|----------------------|

## Obrázky aplikácií



