



ASAS 18-21 K AS

Kompaktná akumulátorová šabl'ová píla

Kompaktná šabl'ová píla s minimálnymi vibráciami na mobilné a univerzálne použitie pri rezaní rôznych materiálov, najmä na ťažko prístupných miestach.

199,00 € bez DPH

(238,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 133 01 61 00 0

Podrobnosti

- + Vysoká rezná rýchlosť pri pílení vďaka výkonnému jednosmernému motoru.
- + Ideálne riešenie pre takmer všetky materiály a aplikácie: Systém SDS na rýchlu výmenu pílového listu bez použitia nástrojov.
- + Práca bez námahy vďaka optimalizovanej konštrukčnej veľkosti a zníženým vibráciám.
- + LED svetlo osvetľuje pracovný priestor.
- + Variabilné otáčky vďaka plynovej páke.
- + Dobre manipulovateľný dizajn vrátane mäkkej rukoväti Softgrip.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 list šabl'ovej píly BIM 130 T18 MS
- + 1 list šabl'ovej píly BIM 130 T5/8 WP
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB

5 dB



FEIN

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| Rozhranie akumulátora | 18 V AMPShare | Hladina akustického tlaku LWA | 93 dB |
| Fekvencia | 0 - 3 050 1/min | Neistota merania nameranej hodnoty KWA | 5 dB |
| Drevo | 200 mm | Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak | 5 dB |
| Kovové profily a kovové rúry | 100 mm | Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. | 8 m/s ² |
| Dĺžka zdvihu | 21 mm | Neistota merania nameranej hodnoty K α | 1,5 m/s ² |
| Šírka | 78 mm | | |
| Výška | 177 mm | | |
| Dĺžka | 367 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,00 kg | | |

Obrázky aplikácií



