



FEIN

MKAS 355

Skracovacia píla na kov

Bezpečné, rýchle a presné pílenie so skracovacou pílou na kov.

730,50 € bez DPH

(876,60 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 236 54 60 00 0



Podrobnosti

- + Až na 100 % neiskrivá: rezanie za studena pre bezpečnú prácu bez prachu.
- + Oddeluje rýchlo a presne: maximálny postup práce pri minimálnej dodatočnej práci.
- + Mnohostranne použiteľná: vhodný pílový list pre každý materiál.
- + Nastavenie uhla v rozsahu 0 – 45° pre šikmé rezy.
- + Rýchloupínací prípravok pre stolnú svorku.
- + Hĺbkový doraz
- + Zachytávacia nádoba na triesky.
- + Tlačidlo bdelosti.

Obsah balenia

- + 1 pílový list pre stavebnú oceľ
- + 1 kombinovaný kľúč: vnútorný šesťhran 6 mm a krížová drážka PH2
- + 1 inbusový kľúč 8 mm
- + 1 pár prídavných uhlíkových kief

Použitie



FEIN

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie	230 V
Menovitý príkon	1 800 W
Menovitý výkon	1 050 W
Počet otáčok voľnobehu	1 300 min ⁻¹
Pílvy list Ø	355 mm
Upínací trň	25,4 mm
Max. hĺbka zárezu hranatá	120 mm
Max. hĺbka zárezu hranatá pri 45°	90 mm
Max. hĺbka zárezu okrúhla	100 mm
Max. hĺbka zárezu okrúhla pri 45°	90 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť	24,4 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	95,3 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	106,3 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K α	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

