



## **ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah**

**Akumulátorové drážkovacie nožnice do 1,6 mm**

Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0 Ah AS, dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

**779,00 €** bez DPH

**( 934,80 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 130 05 63 00 0

## Podrobnosti

- + 180 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezáciu hlavu.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

## Obsah balenia

- + 1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 pár rezných čeľustí (31308153014), namontovaný
- + 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 Li-Ion akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastový kufřík na náradie (L-BOXX 136)

## Funkcia produktu

- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov
- + Otvorená rezacia hlava

## Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov



Vnútorne výrezy



**FEIN**

Profilové rezy



Vysekávanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kapacita akumulátora

5 Ah

Kompatibilita  
akumulátora

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

2 200 - 3 500 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

5 - 8 m/min

Oceľ do 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Oceľ do 600 N/mm<sup>2</sup>

1,2 mm

Oceľ do 800 N/mm<sup>2</sup>

0,8 mm

Neželezné kovy do 250  
N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Šírka rezu:

5 mm

Polomer najmenšej krivky

48 mm

Priemer zanorenia:

15 mm

Hmotnosť bez  
akumulátora

1,24 kg

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

74,3 dB

Neistota merania nameranej  
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického  
tlaku LWA

85,3 dB

Neistota merania nameranej  
hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota  
akustického tlaku

87,6 dB

LpCpeak

Neistota merania nameranej  
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-  
cestn.ah 4,6 m/s<sup>2</sup>Neistota merania nameranej  
hodnoty K $\alpha$ 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací

