

**FEIN**

BSS 1.6 E

Drážkovač do 1,6 mm

Šikový drážkovač pre rez bez deformácie.

666,60 € bez DPH

(799,92 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 31 61 00 0

Podrobnosti

- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezáciu hlavu.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtíla oceľ do 1,2 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + ¹ S nožom na krivky

Obsah balenia

- + 1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 pár rezných čeľustí (31308153014), namontovaný

Funkcia produktu

- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov
- + Otvorená rezacia hlava

Použitie

Krivkové rezy

+

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

+

**FEIN**

Vysekávanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	2 100 - 4 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	6 - 10 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šírka rezu:	5 mm
Polomer najmenšej krivky	90 (30) ¹ mm
Priemer zanorenia:	15 (8) ¹ mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

81,1 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

92,1 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²