

**FEIN**

BSS 2.0 E

Drážkovač do 2 mm

Výkonné drážkovacie nožnice pre spracovanie ušľachtilej ocele, ohýbané rúry a profily.

917,40 € bez DPH

(1.100,88 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 33 61 00 0

Podrobnosti

- + Vďaka veľmi pevným nožom ideálne pre spevňovacie profily v suchej výstavbe a rezy do ušľachtilej ocele.
- + Robustná rezacia hlava pre stacionárne použitie. Stroj sa dá jednoducho upnúť do zveráka.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Výkonovo silný motor s vysokým krútiacim momentom na tie najťažšie práce. Vhodný pre ohýbané rúry so spojovacími lemmami a pripájacími záhybmi 4 x 0,75 mm
- + Optimálne náradie na krátenie profilov.
- + Najlepšia voľba pre odrezávanie a vyrezávanie.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,5 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.

Obsah balenia

- + 1 rezací nôž (31308123008), namontovaný
- + 1 pár rezných čeľustí (31308113009), namontovaný

Funkcia produktu

- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

++

**FEIN**

Vysekávanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	1 300 - 2 600 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	2 - 4 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	2 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,5 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1,3 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	3 mm
Šírka rezu:	5 mm
Polomer najmenšej krivky	245 mm
Priemer zanorenia:	12 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,70 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

76,2 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

87,2 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

91 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

10,8 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikací

