



FEIN



ABSS 18 1.6 E AS Set

Akumulátorové drážkovacie nožnice do 1,6 mm

Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátať dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

649,00 € bez DPH

(778,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 130 05 62 00 0

Podrobnosti

- + 180 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezáciu hlavu.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 nôž na orezávanie (31308150009) namontovaný
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 pár rezných čeľustí (31308153014), namontovaný
- + 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Funkcia produktu

- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov
- + Otvorená rezacia hlava

Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov



Vnútorne výrezy



Profilové rezy



**FEIN**

Vysekávanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Fekvencia	2 200 - 3 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	5 - 8 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,8 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šírka rezu:	5 mm
Polomer najmensej krivky	48 mm
Priemer zanorenia:	15 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,24 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

74,3 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

85,3 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

87,6 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikací

