



BSS 1.6 E Set

Drážkovač do 1,6 mm

Praktické drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

726,00 € bez DPH

(871,20 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 31 62 00 0

Podrobnosti

- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezaciu hlavu.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Systém QuickIN umožňuje rýchlu výmenu nožov bez pomoci kľúčov a bez nutnosti nastavovania.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrábaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtíla oceľ do 1,2 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + ¹ S nožom na krivky

Obsah balenia

- + 1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 pár rezných čeľustí (31308153014), namontovaný
- + 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Funkcia produktu

- + QuickIN
- + Otvorená rezacia hlava
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

**FEIN**

Krivkové rezy

+

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

+

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	2 100 - 4 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	6 - 10 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šírka rezu:	5 mm
Polomer najmenšej krivky	90 (30) ¹ mm
Priemer zanorenia:	15 (8) ¹ mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	81,1 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	92,1 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α _{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty Kα	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Hmotnosť podľa EPTA

1,50 kg

Obrázky aplikací

