



# FEIN



## BSS 1.6 CE Set

### Drážkovač do 1,6 mm

Praktické drážkovacie nožnice idúce po krivke s integrovaným odrezávačom triesky. Vrátane dodatočného krivkomera, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

**799,00 €** bez DPH

( 958,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 32 62 00 0

## Podrobnosti

- + Oddelovač triesky na oddelenie triesok na ľubovoľnom mieste.
- + Ľavé a pravé krivkové rezy ako aj strihanie bez deformácií je možné iba s jednou trieskou.
- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezaciu hlavu.
- + Drážkovač má dokonale ergonomický tvar a nízku hmotnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rezací nôž s vynikajúcou životnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Čistý odvod odrezkov zabraňuje poškrabaniu obrobku a predchádza prípadnému zraneniu.
- + Ušľachtíla oceľ do 1,2 mm.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + 1 S nožom na krivky

## Obsah balenia

- + 1 rezací nôž, rovný (31308150009), namontovaný, do 1,6 mm
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 pár rezných čeľustí (31308153020), namontovaný
- + 1 nôž na zakrivené rezy (31308151008)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

## Funkcia produktu

- + Odrezávač triesky
- + Nastaviteľný počet zdvihov
- + QuickIN
- + Otvorená rezacia hlava

## Použitie

**FEIN**

Krivkové rezy

+

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

+

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Menovitý príkon                         | 350 W                   |
| Menovitý výkon                          | 210 W                   |
| Fekvencia                               | 2 100 - 4 500 1/min     |
| Rýchlosť posuvu pásu                    | 6 - 10 m/min            |
| Oceľ do 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm                  |
| Oceľ do 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,2 mm                  |
| Oceľ do 800 N/mm <sup>2</sup>           | 1 mm                    |
| Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                    |
| Šírka rezu:                             | 5 mm                    |
| Polomer najmenšej krivky                | 90 (30) <sup>1</sup> mm |
| Priemer zanorenia:                      | 15 (8) <sup>1</sup> mm  |
| Prípojný kábel so zástrčkou             | 5 m                     |

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Akustický tlak LpA<br>Neistota merania nameranej hodnoty KpA                         | 81,1 dB<br>3 dB                              |
| Hladina akustického tlaku LWA<br>Neistota merania nameranej hodnoty KWA              | 92,1 dB<br>3 dB                              |
| Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak<br>Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak | 93,3 dB<br>3 dB                              |
| Hodnota vibrácií 1 α <sub>hv</sub> 3-cestn.<br>Neistota merania nameranej hodnoty Kα | 5,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

Hmotnosť podľa EPTA

1,50 kg

## Obrázky aplikací

