



BLS 2.5 E

Nožnice na plech do hrúbky 2,5 mm

Šikovné nožnice na plech na spracovanie ušľachtilej ocele.

952,60 € bez DPH

(1.143,12 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 35 61 00 0

Podrobnosti

- + Výkonovo silný motor s vysokým krútiacim momentom na najťažšie práce.
- + Neobmedzený výhľad na líniu rezu umožňuje rýchly postup práce.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Optimálne na odstrihovanie a pristrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Dobrá priechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,6 mm.

Obsah balenia

- + 1 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (63601101009)
- + 1 inbusový kľúč 2,5 mm
- + 1 odvádzač triesok, namontovaný
- + 1 inbusový kľúč 4 mm

Funkcia produktu

- + Obracací nôž
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie



Krivkové rezy

+

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

+

Vysekávanie

+

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

350 W

Menovitý výkon

210 W

Fekvencia

800 - 1 700 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

3 - 6 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

2,5 mm

Oceľ do 600 N/mm²

2 mm

Oceľ do 800 N/mm²

1,6 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

3 mm

Polomer najmenšej krivky

20 mm

Prípojný kábel so zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,10 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,10 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

81,7 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

92,7 dB

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

93,8 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α hv 3-cestn.

Neistota merania nameranej hodnoty K α

4,8 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

