



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akumulátorové nožnice na plech do 1,6 mm

Praktické akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenkých plechov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0 Ah AS, druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

724,00 € bez DPH

(868,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 130 06 64 00 0

Podrobnosti

- + 221 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Mimoriadne dobrá manipulovateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožníc.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Dobrá priechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + Optimálne na odstrihovanie a pristrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

Obsah balenia

- + 2 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný
- + 1 imbusový kľúč 3 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 inbusový kľúč 2 mm
- + 1 ochranný kryt ruky
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Funkcia produktu

- + Obracací nôž
- + Odvádzač triesok
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov



Vnútorne výrezy





+ vhodný
++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Fekvencia	2 200 - 3 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	6 - 9 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Polomer najmenej krivky	15 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,44 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	74,2 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	85,2 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K α	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií

