



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ABLS 18 1.6 E AS

Akumulátorové nožnice na plech do 1,6 mm

Ľahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenkých plechov. Vrátane druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

514,00 € bez DPH

(616,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 130 06 62 00 0

Podrobnosti

- + 221 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Mimoriadne dobrá manipulovateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožníc.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Dobrá priechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + Optimálne na odstrihovanie a pristrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 2 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný
- + 1 imbusový kľúč 3 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 inbusový kľúč 2 mm
- + 1 ochranný kryt ruky
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Funkcia produktu

- + Obracací nôž
- + Odvádzač triesok
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie



Krivkové rezy

++

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

+

Vysekávanie

+

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

2 200 - 3 500 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

6 - 9 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

1,6 mm

Oceľ do 600 N/mm²

1,2 mm

Oceľ do 800 N/mm²

1 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

2 mm

Polomer najmenšej krivky

15 mm

Hmotnosť bez akumulátora

1,44 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

74,2 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

85,2 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

86,0 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

ah 5,2 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

