

**FEIN**

BLS 1.6 E

Nožnice na plech do 1,6 mm

Šikonné nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.

648,30 € bez DPH

(777,96 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 230 34 61 00 0

Podrobnosti

- + Mimoriadne dobrá manipulovateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožnic.
- + Dobrá priechodnosť pri strihaní kriviek a iba malá deformácia plechu.
- + Štvornásobne obrátiteľný nôž pre čistý rez bez otrepov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Optimálne na odstrihovanie a pristrihovanie.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,0 mm.

Obsah balenia

- + 1 nôž pre šmýkadlo a rezací stôl (31308072000), namontovaný
- + 1 odvádzač triesok, namontovaný
- + 1 imbusový kľúč 2 mm
- + 1 imbusový kľúč 3 mm

Funkcia produktu

- + Obracací nôž
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krivkové rezy

++

Rezanie zvitkov

++

Vnútorne výrezy

+

Vysekávanie

+

+ vhodný



++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	2 300 - 4 800 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	8 - 12 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Polomer najmenšej krivky	15 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,70 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82,5 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93,5 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

94,9 dB

LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

4,1 m/s²
1,5 m/s²