



## ABLK 18 1.3 CSE AS

### Akumulátorová prestrihovačka do 1,3 mm

Kompaktný prestrihovač idúci po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm.

**511,00 €** bez DPH

( 613,20 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 132 10 61 00 0

### Podrobnosti

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + 1,9 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premennivá rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rýchlopínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

### Obsah balenia

- + 1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

### Funkcia produktu

- + Rotujúci okrúhly razník
- + Smer rezania
- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov



**FEIN**

Použitie



Krivkové rezy

++

Rezanie zvitkov

+

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Fekvencia	1 000 - 1 600 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	1,9 m/min
Oceľ do 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Oceľ do 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Oceľ do 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Šírka stopy strihania	4 mm
Ponor-Ø s matricou	19 mm
Polomer najmenej krivky (vnútorný/vonkajší):	15 / 20 mm

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	82,2 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	93,2 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty Kα	ah 3,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Hmotnost bez  
akumulátora

1,68 kg

## Obrázky aplikací

