



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akumulátorová prestrihovačka do 1,3 mm

Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

549,00 € bez DPH

(658,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 132 10 62 00 0

Podrobnosti

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlejši hlavke prevodovky.
- + 1,9 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premennivá rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rýchlopínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná
- + 1 súprava razníkov a matríc (30109169030)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)

Funkcia produktu

- + Rotujúci okrúhly razník
- + QuickIN
- + Smer rezania
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov



Vnútorne výrezy





FEIN

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

1 000 - 1 600 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

1,9 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

1,3 mm

Oceľ do 600 N/mm²

0,8 mm

Oceľ do 800 N/mm²

0,6 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

2 mm

Šírka stopy strihania

4 mm

Ponor-Ø s matricou

19 mm

Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):

15 / 20 mm

Hmotnosť bez akumulátora

1,68 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

82,2 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

93,2 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

103,3 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

ah 3,8 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

