



ABLK 18 1.6 E AS Set

Akumulátorová prestrihovačka do 1,6 mm

Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

569,00 € bez DPH

(682,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 132 11 62 00 0

Podrobnosti

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlejši hlavke prevodovky.
- + 1,5 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premennivá rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Rýchlopínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- | | |
|--|--|
| + 1 matrica (30109141003),
namontovaná | + 1 razník (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 namontovaný držiak matric
(30109154007) | + 1 inbusový kľúč 6 mm |
| + 1 súprava razníkov a matric
(30109169030) | + 1 permanentný popisovač
(32133037000) |
| + 1 maliarska páska (32133038000) | + 1 meter (18750283000) |
| + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx
136) | |

Funkcia produktu

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| + Rotujúci okrúhly razník | + Smer rezania |
| + QuickIN | + Nastaviteľný počet zdvihov |

Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov





Vnútorné výrezy

++

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

850 - 1 350 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

1,5 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

1,6 mm

Oceľ do 600 N/mm²

1 mm

Oceľ do 800 N/mm²

0,7 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

2,5 mm

Šírka stopy strihania

5 mm

Ponor-Ø s matricou

22 mm

Polomer najmensej krivky (vnútorný/vonkajší):

30 / 35 mm

Hmotnosť bez akumulátora

1,71 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

87,8 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

98,8 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

109,6 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

ah 12,1 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

