

**FEIN**

BLK 2.0 E

Prestrihovač do 2 mm

Kompaktný prestrihovač s neohraničenou priechodnosťou na zakrivenia pre rohy a hrany.

894,30 € bez DPH

(1.073,16 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 232 40 60 00 0

Podrobnosti

- + Vysoká priechodnosť pre zakrivenia vďaka špeciálnej geometrii matríc. Prestrihovačky sa dajú otočiť na mieste.
- + Vynikajúco sa hodí na rezanie ohranených plechov s minimálnym polomerom ohnutia 3 mm.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Optimálna manipulovateľnosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Ideálny na vyrezávanie.
- + Výborne sa hodí na rezanie podľa šablóny.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 1,0 mm.

Obsah balenia

- + 1 matrica (3 13 09 040 00 2)
- + 1 razník (6 36 02 051 00 9)

Funkcia produktu

- + Smer rezania
- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krivkové rezy

++

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

**FEIN****+** vhodný**++** veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	500 - 1 000 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	1 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	2 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,5 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm
Šírka stopy strihania	8 mm
Ponor-Ø s matricou	18 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	4 / 0 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

80 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

91 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

91 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty Kα

7,3 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

