



FEIN



BLK 1.6 LE

Prestrihovač do 1,6 mm

Kompaktné prenosné vibračné nožnice na hlboko vrúbkované trapézové plechy pri realizácii striech a fasád.

938,30 € bez DPH

(1.125,96 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 232 39 60 00 0

Podrobnosti

- + Špecialista na nekompromisné opracovanie trapézových (lichobežníkových) plechov do 160 mm hĺbky žliabku.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užšiem rozmerom rukoväte na extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Vysoká rezacia rýchlosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,7 mm.

Obsah balenia

- + 1 matrica pre trapézové plechy (31309122005), namontovaná
- + 1 razník (63602049008), namontovaný
- + 1 výmenná doska, namontovaná

Funkcia produktu

- + Smer rezania
- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krивkové rezy



Vnútorne výrezy



Profilové rezy



**FEIN**

Vysekávanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	800 - 1 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	2,7 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,7 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm
Šírka stopy strihania	5 mm
Ponor-Ø s matricou	24 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	65 / 70 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,90 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

93 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

8,8 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

