



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Akumulátorová prestrihovačka do 1,3 mm

Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ion akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matríc, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

759,00 € bez DPH

(910,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 132 10 64 00 0

Podrobnosti

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + 1,9 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premenná rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Rýchlopínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

Obsah balenia

- | | |
|---|--|
| + 1 matrica pre vlnitý plech (30109169009), namontovaná | + 1 razník (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 súprava razníkov a matríc (30109169030) | + 1 permanentný popisovač (32133037000) |
| + 1 maliarska páska (32133038000) | + 1 meter (18750283000) |
| + 2 Li-Ion akumulátor GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020) | + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010) |
| + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136) | |

Funkcia produktu

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| + Rotujúci okrúhly razník | + Smer rezania |
| + QuickIN | + Nastaviteľný počet zdvihov |

Použitie

Krivkové rezy





FEIN

Rezanie zvitkov

+

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita
akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

1 000 - 1 600 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

1,9 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

1,3 mm

Oceľ do 600 N/mm²

0,8 mm

Oceľ do 800 N/mm²

0,6 mm

Neželezné kovy do 250
N/mm²

2 mm

Šírka stopy strihania

4 mm

Ponor-Ø s matricou

19 mm

Polomer najmensej krivky
(vnútorný/vonkajší):

15 / 20 mm

Hmotnosť bez

1,68 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

82,2 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

93,2 dB
3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku
LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

103,3 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Neistota merania nameranej
hodnoty Kα

ah 3,8 m/s²
1,5 m/s²



akumulátora

Obrázky aplikací

