



BLK 1.6 E Set

Prestrihovač do 1,6 mm

Univerzálne prestrihovačky na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do plechov, profilov, trapézových a vlnitých plechov do 1,6 mm. Vrátane dodatočnej súpravy razníkov a matríc pre trapézové a vlnité plechy, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

699,00 € bez DPH

(838,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 232 38 61 00 0



Podrobnosti

- + Takmer nezničiteľné. Ideálne pre flexibilné a univerzálne použitie pri hrúbkach plechov do 1,6 mm.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užšiem rozmerom rukoväte na extrémne štihlej hlave prevodovky.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Vysoká rezacia rýchlosť.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Výhodné prevádzkové náklady vďaka vysokej životnosti razníka a matrice.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,7 mm.
- + Možnosť dodatočného rozšírenia súpravou na trapézové profily do 160 mm hĺbky žľabu.

Obsah balenia

- + 1 matrica (30109141003), namontovaná
- + 1 inbusový kľúč 6 mm
- + 1 súprava razníkov a matríc (63602048013)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)
- + 1 razník (63602048004), namontovaný
- + 1 namontovaný držiak matríc (30109154007)
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)

Funkcia produktu

- + Rotujúci okrúhly razník
- + QuickIN
- + Smer rezania
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

Krivkové rezy



Rezanie zvitkov



Vnútorne výrezy



Profilové rezy



Vysekávanie



**FEIN**

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	800 - 1 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	1,9 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,7 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm
Šírka stopy strihania	5 mm
Ponor-Ø s matricou	22 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	30 / 35 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,80 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

93 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

8,8 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN

