



ABH 18-26 AS

Akumulátorové vrtacie kladivo

So systémom SDS plus a silou úderu 2,6 J na vrtanie do 26 mm betónu.

569,00 € bez DPH

(682,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 140 03 62 00 0

Podrobnosti

- + Výkonný bezuhlíkový motor má silu úderu 2,6 J a zabezpečuje rýchly vrtací postup, ako aj vysoký výkon pri tesaní.
- + Monitorovanie spätného rázu s inteligentným rýchlym vypnutím v prípade náhleho spätného rázu vrtacieho kladiva na optimálnu ochranu používateľa.
- + Electronic Precision Control (EPC) s pomalým nábehom pracovných otáčok pre dokonalú manipuláciu a kontrolu pri práci s citlivými materiálmi a náročnými typmi podkladu.
- + Jednoduchá a presná regulácia otáčok vďaka plynovému zrýchľovaciemu spínaču.
- + Práca bez únavy vďaka kompaktnému konštrukčnému tvaru a nízkym vibráciám.
- + Zmena polohy dláta (Vario-Lock) – aretácia dláta v 36 polohách na nastavenie optimálnej pracovnej pozície.
- + Pracovnú oblasť osvetľujú integrované LED svetlá.
- + Pri zaseknutí alebo zakliesnení vkladacieho nástroja sa pohon vrtacieho vretena preruší.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 handrička na náradie
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 hĺbkový doraz
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	0 - 980 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0 - 4 350 min ⁻¹
Sila úderu	2,6 J
Výstupný upínací štvorhran	SDS-plus
Ø vrtáka do betónu	26 mm
Ø vrtáka do muriva	68 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania v dreve	30 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

88 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

99 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²
 $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

