



ASCD 18-300 W2 AS

Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovania do M18.

288,00 € bez DPH

(**345,60 €** s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 10 61 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-300 W2 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Doplnkový adaptér VARIO 1/2" vyvinutý spoločnosťou FEIN a prispôsobený pre všetky diely príslušenstva VARIO je vhodný na jednoduché a strojové vŕtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezávanie a čistenie priechodzích závitov do maximálnej veľkosti M18. Príklepový skrutkovač tiež možno použiť ako závitník – namiesto jedného tak máte k dispozícii hneď dva stroje.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 1/2" štvorhran na upnutie matíc.
- + Metrické skrutky do M18 (8.8).
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Ochrana pred dotykcom na hlave prevodovky.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 spona na opasok
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1700 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0 - 3400 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	290 Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Výstupný upínací štvorhran	1/2" Vonkajší štvorhran
Max. Ø metrických skrutiek	M18 (8.8)
Skrutka Ø	8 x 300 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	99,2 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	107,2 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K α	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikácií



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

