



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Akumulátorový príklepový skrutkovač ako súčasť súpravy

Akumulátorový príklepový skrutkovač s upnutím nástroja do vonkajšieho štvorhranu 1/2" vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielnej súpravy závitníkov FEIN VARIO pre priechodzie otvory a poistnej pružiny ako súčasť súpravy. Bez akumulátora a bez nabíjačky.

349,00 € bez DPH

(418,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 10 65 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-300 W2 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Adaptér VARIO kompatibilný s príklepovým skrutkovačom navyše mení príklepový skrutkovač na závitník a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj.
- + 5-dielna súprava závitníkov VARIO FEIN zahŕňa veľkosti M8, M10, M12, M14 a M16.
- + Závitník VARIO pre priechodzie otvory. Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm².
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 1/2" štvorhran na upnutie matíc.
- + Metrické skrutky do M18 (8.8).
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov)
- + 1 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 adaptér VARIO 1/2"
- + 1 bezpečnostná pružina

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	99,2 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	107,2 dB 3 dB



FEIN

Počet otáčok voľnobehu

0 - 1700 min⁻¹

Frekvencia príklepu

0 - 3400 min⁻¹

Max. ťahovací moment:

290 Nm

Stupne krútiaceho momentu

6

Výstupný upínací štvorhran

1/2" Vonkajší štvorhran

Max. Ø metrických skrutiek

M18 (8.8)

Skrutka Ø

8x300 mm

Hmotnosť bez akumulátora

1,20 kg

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

121,5 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

α_h 15,0 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty Kα

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



Powered by



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

