



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Akumulátorový príklepový skrutkovač ako súčasť súpravy

Akumulátorový príklepový skrutkovač s upnutím nástroja do vonkajšieho štvorhranu 1/2" vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielnej súpravy závitníkov FEIN VARIO pre prechodzie otvory a poistnej pružiny s akumulátorom (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a s rýchlonabíjačkou (GAL 1880 CV AS) ako súčasťou súpravy.

529,00 € bez DPH

(634,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 10 64 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-300 W2 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Adaptér VARIO kompatibilný s príklepovým skrutkovačom navyše mení príklepový skrutkovač na závitník a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj.
- + 5-dielna súprava závitníkov VARIO FEIN zahŕňa veľkosti M8, M10, M12, M14 a M16.
- + Závitník VARIO pre priechodzie otvory. Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm².
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 1/2" štvorhran na upnutie matíc.
- + Metrické skrutky do M18 (8.8).
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
- + 1 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 AKUMULÁTOROVÉ SÚPRAVY GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 adaptér VARIO 1/2"
- + 1 bezpečnostná pružina

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

99,2 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku

LWA
Neistota merania nameranej

107,2 dB
3 dB



FEIN

Motor	beuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1700 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0 - 3400 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	290 Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Výstupný upínací štvorhan	1/2" Vonkajší štvorhan
Max. Ø metrických skrutiek	M18 (8.8)
Skrutka Ø	8 x 300 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg

hodnoty KWA

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
 Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn.
 Neistota merania nameranej hodnoty Kα

121,5 dB

3 dB

αh 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



