



## ASCD 18-1000 W34 AS

### Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 1 050 Nm s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovania do M27.

**436,70 €** bez DPH

( 524,04 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 12 61 00 0

## Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-1000 W34 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Doplnkový adaptér VARIO 3/4" vyvinutý spoločnosťou FEIN. Ideálny pre všetko príslušenstvo VARIO na jednoduché a mechanické vŕtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezovanie a čistenie priechodzích závitov do maximálnej veľkosti M30. Príklepový skrutkovač tiež možno použiť ako závitník – namiesto jedného tak máte k dispozícii hneď dva stroje.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 3/4" vonkajší štvorhran na upnutie nástrčných nastavcov.
- + Vysoký krútiaci moment do 1 050 Nm na doťahovanie a uvoľňovanie skrutiek až do M27.
- + Maximálny moment pri uvoľňovaní 1 500 Nm v ľavotočivom chode.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M27) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

## Špecifikácia



## VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Napätie akumulátora        | 18 V                        |
| Kompatibilita akumulátora  | Li-Ion/ProCORE Li-Ion       |
| Rozhranie akumulátora      | 18 V AMPShare               |
| Motor                      | bezuhlíkový                 |
| Počet otáčok voľnobehu     | 0 - 1 800 min <sup>-1</sup> |
| Frekvencia príklepu        | 0 - 2 200 min <sup>-1</sup> |
| Max. ťahovací moment:      | 1 050 Nm                    |
| Stupne krútiaceho momentu  | 6                           |
| Výstupný upínací štvorhran | 3/4" Vonkajší štvorhran     |
| Max. Ø metrických skrutiek | M27 (8.8)                   |
| Skrutka Ø                  | 12 x 600 mm                 |
| Hmotnosť bez akumulátora   | 3,10 kg                     |

## HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

|  |  |
|--|--|
| Akustický tlak LpA<br>Neistota merania nameranej hodnoty KpA                               | 96,7 dB<br>3 dB                                  |
| Hladina akustického tlaku LWA<br>Neistota merania nameranej hodnoty KWA                    | 104,7 dB<br>3 dB                                 |
| Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak<br>Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak       | 121,3 dB<br>3 dB                                 |
| Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.<br>Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$ | ah 15,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Obrázky aplikácií



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

