

**FEIN**

ASCD 18-300 W2 AS

Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovania do M18.

288,00 € bez DPH

(345,60 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 10 61 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-300 W2 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Doplnkový adaptér VARIO 1/2" vyvinutý spoločnosťou FEIN a prispôsobený pre všetky diely príslušenstva VARIO je vhodný na jednoduché a strojové vŕtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezávanie a čistenie priechodzích závitov do maximálnej veľkosti M18. Príklepový skrutkovač tiež možno použiť ako závitník – namiesto jedného tak máte k dispozícii hneď dva stroje.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 1/2" štvorhran na upnutie matíc.
- + Metrické skrutky do M18 (8.8).
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu
- + dorazu.
- + Ochrana pred dotykom na hlave prevodovky.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 spona na opasok
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1700 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0 - 3400 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	290 Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Výstupný upínací štvorhran	1/2" Vonkajší štvorhran
Max. Ø metrických skrutiek	M18 (8.8)
Skrutka Ø	8 x 300 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

99,2 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

107,2 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

α_h 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

