

**FEIN**Powered by **BOSCH**

ASCD 18-200 W4 AS

Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Pre univerzálne zaskrutkovania vrátane samorezných skrutiek.

278,00 € bez DPH**(333,60 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 115 11 61 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-200 W4 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabráňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Bezuhlíkový motor s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Upnutie nástroja 1/4" s vnútornom šesťhranom na upínanie bitov a nástrčných kľúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Ochrana pred dotykcom na hlave prevodovky.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + 700 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 spona na opasok
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Špecifikácia



VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Napätie akumulátora	18 V	Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	96,1 dB 3 dB
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	104,1 dB 3 dB
Motor	bezuhlíkový		
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1 500 min ⁻¹	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Frekvencia príklepu	0 - 3 000 min ⁻¹		
Max. ťahovací moment:	210 Nm	Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Stupne krútiaceho momentu	6		
Výstupný upínací štvorhran	1/4" Vnútorňý šesťhran		
Skrutka Ø	8 x 200 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg		

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

