



FEIN



ASCD 18-1000 W34 AS

Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 1 050 Nm s bezuhlíkovým motorom a nastavením krútiaceho momentu v 6 stupňoch. Pre metrické zaskrutkovania do M27.

436,70 € bez DPH

(524,04 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 115 12 61 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-1000 W34 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Doplnkový adaptér VARIO 3/4" vyvinutý spoločnosťou FEIN. Ideálny pre všetko príslušenstvo VARIO na jednoduché a mechanické vŕtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezávanie a čistenie priechodzích závitov do maximálnej veľkosti M30. Príklepový skrutkovač tiež možno použiť ako závitník – namiesto jedného tak máte k dispozícii hneď dva stroje.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + 3/4" vonkajší štvorhran na upnutie nástrčných nastavcov.
- + Vysoký krútiaci moment do 1 050 Nm na doťahovanie a uvoľňovanie skrutiek až do M27.
- + Maximálny moment pri uvoľňovaní 1 500 Nm v ľavotočivom chode.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M27) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)

Špecifikácia



VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Napätie akumulátora	18 V	Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	96,7 dB 3 dB
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	104,7 dB 3 dB
Motor	bezuhlíkový		
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1 800 min ⁻¹	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Frekvencia príklepu	0 - 2 200 min ⁻¹		
Max. ťahovací moment:	1 050 Nm	Hodnota vibrácií 1 α _{hv} 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty Kα	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Stupne krútiaceho momentu	6		
Výstupný upínací štvorhran	3/4" Vonkajší štvorhran		
Max. Ø metrických skrutiek	M27 (8.8)		
Skrutka Ø	12 x 600 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	3,10 kg		

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

