

**FEIN**

ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Akumulátorový príklepový skrutkovač

Až do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Pre univerzálne zaskrutkovania vrátane samorezných skrutiek.

499,00 € bez DPH**(598,80 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 115 11 62 00 0

Podrobnosti

- + Na extrémne presné práce: ASCD 18-200 W4 AS s elektronickým nastavením krútiaceho momentu v 6 krokoch zabraňuje odtrhnutiu hláv skrutiek.
- + Bezuhlíkový motor s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Upnutie nástroja 1/4" s vnútornom šesťhranom na upínanie bitov a nástrčných kľúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Robustná celokovová prevodovka pohonu dorazu.
- + Ochrana pred dotykom na hlave prevodovky.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + 850 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 spona na opasok
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Počet otáčok voľnobehu	0 - 1 500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0 - 3 000 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	210 Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Výstupný upínací štvorhran	1/4" Vnútorňý šesťhran
Skrutka Ø	8 x 200 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

96,1 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

104,1 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

118,1 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

α_h 13,4 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

