



ASB 18 Q AS

2-rýchlostný akumulátorový príklepový
vrtací skrutkovač

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný
na vrtanie do 13 mm do kovu, kameňa a muriva.

268,40 € bez DPH

(**322,08 €** s DPH)

Objednávacie číslo: 7 104 07 61 00 0

Podrobnosti

- + 2-stupňová celokovová prevodovka a pripojiteľný príklepový mechanizmus pre optimálne vrtanie do kovu, kameňa a muriva.
- + Veľká rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 50 % viac zaskrutkovaní (cca 1 300 zaskrutkovaní Ø 5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 spona na opasok
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Prepínateľný nárazový mechanizmus

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

92,9 dB

3 dB



FEIN

Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA	100,9 dB
Motor	bezuhlíkový	Neistota merania nameranej hodnoty KWA	3 dB
Prevodovka	2-stupňová	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak	110,0 dB
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	3 dB
Počet otáčok voľnobehu	450 / 2 000 min ⁻¹	Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.	ah,D 1,4 m/s ²
Frekvencia príklepu	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	ah 0,6 m/s ²
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	60 / 38 Nm	Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²
Stupne krútiaceho momentu	22 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	8 x 300 mm		
Ø vŕtania do ocele	13 mm		
Ø vŕtania v dreve	50 mm		
Ø vŕtania do kameňa	13 mm		
Rezanie závitov	M 10		
Hmotnosť bez akumulátora	1,50 kg		

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

