



# ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Batériový vrtačka v súprave pre používateľa.

Univerzálna vrtačka ASCM 18-4 QM AS so 7 rýchloupínacími nadstavcami QuickIN pre maximálnu účinnosť a všestrannosť použitia pri vŕtaní, vŕtaní s príklepom a skrutkovaní. Všetko je úhladne, prehľadne a bezpečne uložené v i-BOXX.

**699,00 € bez DPH**

( 838,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 15 66 00 0

## Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosťi v kovoch pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nadstavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovoch a dreve len s jediným strojom.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelusťami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Sada príslušenstva QuickIN v i-BOXX pozostávajúca zo 7 kusov príslušenstva QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 nástrčný adaptér 1/2", 1 závitníkový nástavec, závitníky 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 uhlová hlava. Vložka kufra i-BOXX ponúka ďalší priestor pre ďalšie príslušenstvo QuickIN.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 400 zaskrutkovaní (5 x 40 mm do dreva) na jedno nabítie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätným spustením, elektrickej ochrane proti preťaženiu a brzde.

- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zniženej rýchlosťi pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaistuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 ASCM 18-4 QM AS (vrátane rukoväti, klipsu na opasok, držiaka bitov)</li> <li>+ 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 136)</li> <li>+ 1 iBOXX Rack</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 QuickIN príslušenstvo Set 7 dielov</li> <li>+ 1 iBOXX 72</li> </ul> |
|--|--|

## Funkcia produktu

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Odnímateľné sklučovadlo</li> <li>+ 4-stupňová prevodovka</li> <li>+ Stmievateľná LED dióda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Elektronické vypnutie krútiaceho momentu</li> <li>+ Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN</li> <li>+ Funkcia vŕtania a resetovania</li> </ul> |
|--|--|

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA  
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

75,9 dB  
5 dB

**FEIN**

Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	83,9 dB 5 dB
Motor	bezuhlíkový		
Prevodovka	4-stupňová		
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>		
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	130 (70 / 50) Nm	Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Stupeň krútiaceho momentu	15 + 1	Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Rozsah upínania sklučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	10 x 400 mm		
Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták	13 mm		
Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták	30 mm		
Ø vrtáka do ocele, dierovky	80 mm		
Ø vŕtania v dreve	60 mm		
Rezanie závitov	M 14		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

## Obrázky aplikací



# FEIN



Powered by

Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

