



## ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

### 4-stupňový akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač

S bezkartáčovým motorom a rozhraním QuickIN. Výkon pre závitové vŕtanie bez kompromisov do M14 a vŕtanie s pílovými dierovkami z HM na otvory do 80 mm.

**565,00 € bez DPH**  
**( 678,00 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 116 16 65 00 0

### Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosti v kovocho pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nastavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovocho a dreve len s jediným strojom.
- + Pripájateľný príklepový mechanizmus na vŕtanie do kameňa a muriva do 13 mm.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čeľuštami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 700 zaskrutkovaní (5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zníženej rýchlosti pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia

článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
- + 1 spona na opasok
- + 1 teleskopická rukoväť
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS

## Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Prepínateľný nárazový mechanizmus
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Funkcia vŕtania a resetovania
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + 4-stupňová prevodovka
- + Stmievateľná LED dióda

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezhlíkový
Prevodovka	4-stupňová

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	93,9 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	101,9 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	113,4 dB 3 dB



# FEIN

Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah,D 0,8 m/s <sup>2</sup>
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>	Hodnota vibrácií 2 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah 0,5 m/s <sup>2</sup>
Frekvencia príklepu	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min <sup>-1</sup>	Neistota merania nameranej hodnoty $K\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	130 (70 / 50) Nm		
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	10 x 400 mm		
Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták	13 mm		
Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták	30 mm		
Ø vrtáka do ocele, dierovky	80 mm		
Ø vrtania v dreve	60 mm		
Ø vrtania do kameňa	13 mm		
Rezanie závitov	M 14		
Hmotnosť bez akumulátora	1,40 kg		

## Obrázky aplikácií



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V**

**Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

