



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Batériový vrtačka v súprave pre
používateľa.

Univerzálny prístroj ASCM 18-4 QM AS s 8-dielnou súpravou vrtákov, držiakom vrtákov QuickIN 1/4", príklepovými skľučovadlami QuickIN 4,5 mm a 6 mm, 6-dielnou súpravou vrtákov HSS kobalt 5%, 7-dielnou súpravou závitníkov HSS, akumulátorom (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rýchlonabíjačkou (GAL 1880 CV AS).

729,00 € bez DPH

(874,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 15 63 00 0

Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosti v kovocho pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nastavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovocho a dreve len s jediným strojom.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čeľuštami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Súprava bitov 8-dielna. Držiak bitov a 7 bitov (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Súprava 6-dielnych vrtákov HSS kobalt 5% (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Súprava závitníkov HSS 7-dielna (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 700 zaskrutkovaní (5 x 40 mm do dreva) na jedno

nabitie akumulátora (GBA 18 V 5 Ah).

- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zníženej rýchlosti pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (vrátane rukoväti, klipsu na opasok, držiaka bitov)
- + 1 rýchlonačítač GAL 1880 CV AS
- + 1 držiak bitov QuickIN
- + 1 závitník QuickIN 6 mm
- + 1 Sada vrtákov HSS kobalt 5% twist 6 ks
- + 1 Batériový pack GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 8-dielna súprava bitov
- + 1 závitník QuickIN 4,5 mm
- + 1 súprava závitníkov HSS 7-dielna
- + 1 plastový kufrik na náradie (L-Boxx 136)

Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + 4-stupňová prevodovka
- + Stmievateľná LED dióda
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Funkcia vrtania a resetovania

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍI HLUKU



FEIN

Napätie akumulátora	18 V	Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	75,9 dB 5 dB
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion		
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	83,9 dB 5 dB
Motor	bezuhlíkový		
Prevodovka	4-stupňová	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Rozhranie príslušenstva	QuickIN		
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	130 (70 / 50) Nm	Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	10 x 400 mm		
Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták	13 mm		
Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták	30 mm		
Ø vrtáka do ocele, dierovky	80 mm		
Ø vrtania v dreve	60 mm		
Rezanie závitov	M 14		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

