



## ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Batériový vrtačka v súprave pre používateľa.

Univerzálne vŕtacie zariadenie ASCM 18-4 QM AS so 7 rýchlopínacími nastavcami QuickIN pre maximálnu efektivitu a všestranné použitie pri vŕtaní, vŕtaní s príklepom a skrútkovaní. Všetko je úhľadne, prehľadne a bezpečne uložené v skrini i-BOXX. Súčasťou je akumulátor (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rýchlonabíjačka (GAL 1880 CV AS).

**829,00 €** bez DPH

( 994,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 15 65 00 0

### Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosti v kovech pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrútkovanie.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nastavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovech a dreve len s jediným strojom.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Sada príslušenstva QuickIN v i-BOXX pozostávajúca zo 7 kusov príslušenstva QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 nástrčný adaptér 1/2", 1 závitníkový nástavec, závitníky 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 uhlová hlava. Vložka kufra i-BOXX ponúka ďalší priestor pre ďalšie príslušenstvo QuickIN.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 50 % viac zaskrutkovaní (cca 1 600 zaskrutkovaní Ø 5

x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).

- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrútkovanie do dreva pri zníženej rýchlosti pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (vrátane rukoväti, klipsu na opasok, držiaka bitov)
- + 1 rýchlonačítačka GAL 1880 CV AS
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 Batériový pack GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 QuickIN príslušenstvo Set 7 dielov
- + 1 iBOXX 72

## Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + 4-stupňová prevodovka
- + Stmievateľná LED dióda
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Funkcia vŕtania a resetovania

## Špecifikácia

**FEIN**

## VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	130 (70 / 50) Nm
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm
Skrutkovanie	10 x 400 mm
Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták	13 mm
Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták	30 mm
Ø vrtáka do ocele, dierovky	80 mm
Ø vrtania v dreve	60 mm
Rezanie závitov	M 14
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg

## HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISII HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	75,9 dB 5 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	83,9 dB 5 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

