



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Batériový vrtačka v súprave pre používateľa.

Univerzálny nástroj ASCM 18-4 QM AS s 8-dielnou súpravou bitov, držiakom bitov QuickIN 1/4", závitníkovi puzdrami QuickIN 4,5 mm a 6 mm, súpravou vrtákov HSS kobalt 5% twist 6-dielnou a súpravou závitníkov HSS 7-dielnou.

599,00 € bez DPH

(718,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 15 64 00 0

Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosti v kovoch pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nastavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovoch a dreve len s jediným strojom.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Súprava bitov 8-dielna. Držiak bitov a 7 bitov (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Súprava 6-dielnych vrtákov HSS kobalt 5% (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Súprava závitníkov HSS 7-dielna (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Držiak bitov QuickIN, závitové skľučovadlá QuickIN 4,5 mm a 6 mm.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 400 zaskrutkovaní (5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej

ochrane proti preťaženiu a brzde.

- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zníženej rýchlosti pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (vrátane rukoväti, klipsu na opasok, držiaka bitov)
- + 1 držiak bitov QuickIN
- + 1 závitník QuickIN 6 mm
- + 1 súprava závitníkov HSS 7-dielna
- + 1 8-dielna súprava bitov
- + 1 závitník QuickIN 4,5 mm
- + 1 Sada vrtákov HSS kobalt 5% twist 6 ks
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Funkcia produktu

- + Odnímateľné sklúčovadlo
- + 4-stupňová prevodovka
- + Stmievateľná LED dióda
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Funkcia vrtania a resetovania

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU



FEIN

| | | | |
|---|---|--|--|
| Napätie akumulátora | 18 V | Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Kompatibilita akumulátora | Li-Ion/ProCORE Li-Ion | | |
| Rozhranie akumulátora | 18 V AMPShare | Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA | 83,9 dB 5 dB |
| Motor | bezuhlíkový | | |
| Prevodovka | 4-stupňová | Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak | 90,6 dB 5 dB |
| Rozhranie príslušenstva | QuickIN | | |
| Počet otáčok voľnobehu | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹ | Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn. | ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ² |
| Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj) | 130 (70 / 50) Nm | Neistota merania nameranej hodnoty K α | 1,5 m/s ² |
| Stupne krútiaceho momentu | 15 + 1 | | |
| Rozsah upínania skľúčovadla | 1,5 - 13 mm | | |
| Skrutkovanie | 10 x 400 mm | | |
| Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták | 13 mm | | |
| Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták | 30 mm | | |
| Ø vrtáka do ocele, dierovky | 80 mm | | |
| Ø vrtania v dreve | 60 mm | | |
| Rezanie závitov | M 14 | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,30 kg | | |

Obrázky aplikací



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

