



FEIN



ABS 18 Q AS

2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný na vŕtanie do 13 mm a rezanie závitov do M10.

246,60 € bez DPH

(295,92 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 113 24 61 00 0

Podrobnosti

- + 2-stupňová celokovová prevodovka je ideálna na vŕtanie do 13 mm a rezanie závitov do M10 do kovu.
- + Veľká rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čeľusťami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 50 % viac zaskrutkovaní (cca 1 300 zaskrutkovaní Ø 5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 spona na opasok
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Prevodovka	2-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Počet otáčok voľnobehu	450 / 2 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	60 / 38 Nm
Stupne krútiaceho momentu	22 + 1
Rozsah upínania skľúčovadla	1,5 - 13 mm
Skrutkovanie	8 x 300 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania v dreve	50 mm
Rezanie závitov	M 10
Hmotnosť bez akumulátora	1,40 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

74,3 dB
5 dB

Hladina akustického tlaku
LWA
Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

82,3 dB
5 dB

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

88,1 dB
5 dB

Hodnota vibrácií 1 a_{hv} 3-
cestn.
Hodnota vibrácií 2 a_{hv} 3-cestn.

$a_{h,D}$ 1,1 m/s²
 a_h 1,2 m/s²

Neistota merania
nameranej hodnoty K a

1,5 m/s²

Obrázky aplikácií



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

