



AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2-rýchlostný akumulátorový vŕtací
skrutkovač

S bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Perfektný
na vŕtanie do 13 mm a rezanie závitov do M10.

464,00 € bez DPH

(556,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 113 24 62 00 0

Podrobnosti

- + 2-stupňová celokovová prevodovka je ideálna na vŕtanie do 13 mm a rezanie závitov do M10 do kovu.
- + Veľká rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čeľuštami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Kompaktná konštrukcia.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 50 % viac zaskrutkovaní (cca 1 600 zaskrutkovaní Ø 5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 spona na opasok
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS

Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	74,3 dB 5 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej	82,3 dB 5 dB



FEIN

Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	hodnoty KWA	
Motor	bezuhlíkový	Max. hodnota akustického tlaku L_{pCpeak} Neistota merania nameranej hodnoty K_{pCpeak}	88,1 dB 5 dB
Prevodovka	2-stupňová		
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Hodnota vibrácií 1 a_{hv} 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 a_{hv} 3-cestn.	$a_{h,D}$ 1,1 m/s ² a_h 1,2 m/s ²
Počet otáčok voľnobehu	450 / 2 000 min ⁻¹	Neistota merania nameranej hodnoty K_a	1,5 m/s ²
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	60 / 38 Nm		
Stupne krútiaceho momentu	22 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	8 x 300 mm		
Ø vŕtania do ocele	13 mm		
Ø vŕtania v dreve	50 mm		
Rezanie závitov	M 10		
Hmotnosť bez akumulátora	1,40 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

