



FEIN

ASW 18-45 PC

Presný akumulátorový skrutkovač,
uholníková tyč, do 45 Nm

Akumulátorový skrutkovač s nastaviteľnou veľkosťou a mechanickou uzatváracou spojkou pre priemyselné použitie.

1.306,20 € bez DPH

(1.567,44 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 112 63 60 00 0



Podrobnosti

- + Procesná spôsobilosť podľa normy ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 pri $\pm 10\%$ (vzhľadom na 6 Sigma).
- + Na jemné a hrubé skrutkovanie.
- + Programovateľné parametre (až 5 krokov): otáčky, smer otáčania, uhol natočenia, prah krútiaceho momentu, čas.
- + Nastaviteľné chybové kritériá zabráňujú manipulácii v procese skrutkovania.
- + Plynulá regulácia otáčok.
- + Parametre je možné upraviť pre pravo-/ľavotočivý chod.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Vysoká stabilita otáčok pre konštantný postup práce.
- + Pri nepretržitej prevádzke plná zaťažiteľnosť až do maximálneho krútiaceho momentu výstupu.
- + Práca bez únavy vďaka dobrému uchopeniu a vyváženiu.
- + Optimalizované odvádzanie vzduchu: žiadne prúdenie vzduchu na ruku a do tváre.
- + Extra veľká a osvetlená jednotka signálov (OK/nie je OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta skrutkovania.
- + Neopotrebovateľné pridávanie výkonu.
- + Farebné označenie náradia pomocou kódovacích krúžkov.
- + Možnosť upevnenia závesného ramienka (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby pomocou integrovaného počítadla skrutkovaní.
- + Nastaviteľný indikátor stavu nabitia akumulátora na náradí.
- + Rozhranie MultiVolt. Nástroj je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátory FEIN (14,4 – 18 V).
- + Priečna vytáčacia hlava je nastaviteľná v krokoch po 30°.

Obsah balenia

- + Dodávka neobsahuje akumulátor, nabíjačku, uhlovú hlavu a kľúč na nastavenie krútiaceho momentu.



Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Rozhranie akumulátora	MultiVolt
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 45 Nm
Počet otáčok voľnobehu	25 - 310 min ⁻¹
Hmotnosť bez akumulátora	1,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

81,0 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

92,0 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

95,0 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

<1,8 m/s²
1,5 m/s²

Obrázky aplikácií

