



# FEIN

## ASW 18-60 PC

Presný akumulátorový skrutkovač,  
uholníková tyč, do 60 Nm

Akumulátorový skrutkovač s nastaviteľnou veľkosťou a mechanickou uzatváracou spojkou pre priemyselné použitie.

**1.363,95 €** bez DPH

( 1.636,74 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 112 64 60 00 0



### Podrobnosti

- + Procesná spôsobilosť podľa normy ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 pri  $\pm 10\%$  (vzhľadom na 6 Sigma).
- + Na jemné a hrubé skrutkovanie.
- + Programovateľné parametre (až 5 krokov): otáčky, smer otáčania, uhol natočenia, prah krútiaceho momentu, čas.
- + Nastaviteľné chybové kritériá zabráňujú manipulácii v procese skrutkovania.
- + Plynulá regulácia otáčok.
- + Parametre je možné upraviť pre pravo-/ľavotočivý chod.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Vysoká stabilita otáčok pre konštantný postup práce.
- + Pri nepretržitej prevádzke plná zaťažiteľnosť až do maximálneho krútiaceho momentu výstupu.
- + Práca bez únavy vďaka dobrému uchopeniu a vyváženiu.
- + Optimalizované odvádzanie vzduchu: žiadne prúdenie vzduchu na ruku a do tváre.
- + Extra veľká a osvetlená jednotka signálov (OK/nie je OK).
- + Optimálne osvetlenie miesta skrutkovania.
- + Neopotrebovateľné pridávanie výkonu.
- + Farebné označenie náradia pomocou kódovacích krúžkov.
- + Možnosť upevnenia závesného ramienka (balancér).
- + Nastaviteľný interval údržby pomocou integrovaného počítadla skrutkovaní.
- + Nastaviteľný indikátor stavu nabitia akumulátora na náradí.
- + Rozhranie MultiVolt. Nástroj je možné používať so všetkými lítium-iónovými akumulátory FEIN (14,4 – 18 V).
- + Priečna vytáčacia hlava je nastaviteľná v krokoch po 60°.

### Obsah balenia

- + Dodávka neobsahuje akumulátor, nabíjačku, uhlovú hlavu a kľúč na nastavenie krútiaceho momentu.



# FEIN

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Napätie akumulátora       | 18 V                       |
| Rozhranie akumulátora     | MultiVolt                  |
| Rozsah krútiaceho momentu | 25 - 60 Nm                 |
| Počet otáčok voľnobehu    | 20 - 230 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnosť bez akumulátora  | 1,65 kg                    |

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA  
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

81,0 dB  
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA  
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

92,0 dB  
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak  
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

95,0 dB  
3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.  
Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

<1,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií

