



# FEIN



## WBP 10

### Uhlová vrtačka do 10 mm

Extrémne malá uhlová vrtačka pre prácu na ťažko prístupných miestach.

**417,00 €** bez DPH

( 500,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 205 51 60 00 0

## Podrobnosti

- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Obzvlášť plochá a úzka konštrukcia so 17 mm rozmerom cez hrany a výškou hlavy prevodovky 96 mm pre prácu na úzkych miestach a v rohoch.
- + Flexibilné a univerzálne použitie vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu na rezanie závitov až do M6.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Kužeľový výstupný upínací hriadeľ závitorezu.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Teleso motora v hrncovej konštrukcii odolné voči skrúteniu.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + 5 metrový kábel.

## Obsah balenia

- + 1 skľučovadlo s ozubeným vencom a rozsahom upínania do 10 mm
- + 1 kľúč skľučovadla

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

500 W

Menovitý výkon

270 W

Otáčky pri zaťažení

0 - 1 030 min<sup>-1</sup>

Počet otáčok voľnobehu

0 - 1 830 min<sup>-1</sup>

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku

LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93 dB

3 dB



# FEIN

Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone

8 Nm

Pokojoiný moment

21 Nm

Rozsah upínania skľučovadla

0,8 - 10 mm

Ø vŕtania do ocele

10 mm

Ø vŕtania do ušľachtilej ocele

10 mm

Ø vŕtania do hliníka

15 mm

Ø vŕtania v dreve

25 mm

Rezanie závitov

M 6

Kužel' na hriadeli vŕtačky

B 10

Rozmer cez hrany

17 mm

Výška hlavy prevodovky

96

Prípojny kábel so zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,50 kg

Hmotnosť podľa EPTA

1,50 kg

Max. hodnota akustického tlaku  $L_{pCpeak}$

96 dB

Neistota merania nameranej hodnoty  $K_{pCpeak}$

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.

3 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty  $K_{\alpha}$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikácií



**FEIN**

