



BOZ 32-4 M

Štvorstupňová ručná vŕtačka do priemeru 32 mm

Univerzálna štvorstupňová vŕtačka s pravotočivým/ľavotočivým chodom, nastavením otáčok, upnutím nástroja MK3 na náročné vŕtacie práce.

1.347,00 € bez DPH
(**1.616,40 €** s DPH)

Objednávacie číslo: 7 202 51 60 00 0

Podrobnosti

- + FEIN 1 800 W vysokovýkonný motor a mechanická 4-stupňová prevodovka pre vysoký krútiaci moment pri náročných vŕtacích prácach.
- + Stroj s pravotočivým/ľavotočivým chodom a elektronickou redukciou otáčok pre všetky vŕtacie práce, ako sú špirálové, závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Extrémne zaťažiteľná konštrukcia na náročné použitie vďaka najvyššej kvalite materiálu a spracovania.
- + Upnutie nástroja MK3.
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu.
- + Tachoelektronika s regulovanými otáčkami.
- + Extrémne zaťažiteľná.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Krížová rukoväť.
- + Optimálne použiteľná v magnetických stojanoch pre vŕtačky FEIN.
- + Rozsiahly program príslušenstva.
- + ** Klzná spojka krútiaceho momentu.

Obsah balenia

- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 vyrážací klin

Funkcia produktu

- + Pravý/ ľavý chod
- + Predvoľba otáčok
- + Klzná spojka krútiaceho momentu

Použitie

Dierovacie píly na kovový plech



Špirálové vŕtanie





Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 800 W

Menovitý výkon

1 100 W

Otáčky pri zaťažení

min⁻¹

Otáčky pri záťaži 1. stupňa

60 - 140 min⁻¹

Otáčky pri záťaži 2. stupňa

95 - 220 min⁻¹

Otáčky pri záťaži 3. stupňa

135 - 310 min⁻¹

Otáčky pri záťaži 4. stupňa

210 - 480 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

min⁻¹

Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone

75 / 48 / 34 / 22 Nm

Voľnobežné otáčky 1. stupňa

60 - 140 min⁻¹

Voľnobežné otáčky 2. stupňa

95 - 220 min⁻¹

Voľnobežné otáčky 3. stupňa

135 - 310 min⁻¹

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

79,1 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

90,1 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku

93,4 dB

LpCpeak

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.

1,1 m/s²

Neistota merania nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Voľnobežné otáčky 4. stupňa	210 - 480 min ⁻¹
Pokojoiný moment	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Výstupný upínací štvorhran	MK 3
Ø vŕtania do ocele	32 mm
Ø vŕtania do ušľachtilej ocele	20 mm
Ø vŕtania do hliníka	60 mm
Ø vŕtania v dreve	70 mm
Rezanie závitov	M 24
Zahlbovanie max. Ø	50 mm
Vystružovanie max. Ø	30 mm
Ø upínacieho hrdla	65 mm
Rozmer cez hrany	38 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	3,1 m
Hmotnosť podľa EPTA	7,50 kg

Obrázky aplikácií



FEIN

