



BOP 6 súprava

Ručná vŕtačka do priemeru 6 mm

Vysokootáčková jednostupňová vŕtačka do 6 mm v oceli s vysokou stabilitou otáčok pre kovové konštrukcie.

364,70 € bez DPH
(437,64 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 205 52 61 00 0

Podrobnosti

- + Optimálne otáčky pre malé priemery vŕtaných otvorov a tým hospodárna práca vďaka efektívnemu použitiu stroja.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vŕtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý / ľavotočivý chod.
- + Presné upínadlo vŕtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vŕtania.
- + Samouťahujúce upínacie čeluste upínadla vŕtáka.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + 5 metrový kábel.
- + Ø 43 mm upínacieho hrdla na použitie v stojane vŕtačky.

Obsah balenia

- + 1 jednopuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE
- + 1 plastový kufrík na náradie
- + 1 prídavná rukoväť

Funkcia produktu

- + Pravý/ ľavý chod
- + Elektronická regulácia plynu

Použitie

**FEIN**

Špirálové vŕtanie



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	500 W
Menovitý výkon	270 W
Otáčky pri zaťažení	0 - 2 700 min ⁻¹
Počet otáčok voľnobehu	0 - 4 000 min ⁻¹
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	3,5 Nm
Pokoiový moment	9 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,5 - 10 mm
Ø vŕtania do ocele	6 mm
Ø vŕtania do ušľachtilej ocele	6 mm
Ø vŕtania do hliníka	10 mm
Ø vŕtania v dreve	20 mm
Závit na hriadeli vrtačky	1/2"-20 UNF
Ø upínacieho hrdla	43 mm
Rozmer cez hrany	23 mm
Rozmer cez hrany	23 mm
Prípojný kábel so	5 m

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB
3 dB

Hladina akustického tlaku LWA
Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93 dB
3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

96 dB
3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.
Neistota merania nameranej hodnoty K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

zástrčkou

Hmotnosť podľa EPTA

1,70 kg