

**FEIN**

BOS 16

Ručná vrtačka do priemeru 16 mm

Výkonná vrtačka s reguláciou otáčok pre flexibilné použitie v oceliarskom stavebníctve.

552,80 € bez DPH

(663,36 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 205 47 60 00 0

Podrobnosti

- + Optimálne otáčky pre hornú oblasť priemeru, a tým hospodárna práca vďaka efektívnemu využitiu náradia.
- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Kovová hlava prevodovky a hrncová konštrukcia telesa motora odolná voči skrúteniu pre vynikajúcu životnosť.
- + Pravotočivý/ľavotočivý chod a elektronické nastavenie otáčok.
- + Tachoelektronika s regulovanými otáčkami.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Samouťahujúce upínacie čeluste upínadla vrtáka.
- + Rýľová rukoväť pre optimálny prenos sily.
- + Elektronická regulácia otáčok.
- + ** Klzná spojka krútiaceho momentu.

Obsah balenia

- + 1 jednopuzdrové kovové rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA SKE
- + 1 prídavná rukoväť

Funkcia produktu

- + Pravý/ ľavý chod
- + Predvoľba otáčok
- + Elektronická regulácia plynu
- + Klzná spojka krútiaceho momentu

Použitie

Dierovacie píly na kovový plech



Špirálové vrtanie



**FEIN**

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

+

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 200 W

Menovitý výkon

680 W

Otáčky pri zaťažení

0 - 520 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

0 - 520 min⁻¹Krútiaci moment pri max.
odovzdanom výkone

50 Nm

Pokojoiný moment

50 ** Nm

Rozsah upínania
skľučovadla

3 - 16 mm

Ø vrtania do ocele

16 mm

Ø vrtania do ušľachtilej
ocle

16 mm

Ø vrtania do hliníka

20 mm

Ø vrtáka do ocele,
dierovky

80 mm

Ø vrtania v dreve

50 mm

Rezanie závitov

M 12

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA81,1 dB
3 dBHladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA92,1 dB
3 dBMax. hodnota
akustického tlakuLpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak95,2 dB
3 dBHodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Neistota merania nameranej
hodnoty K α $\alpha_{h,D}$ 2.4 m/s²
1,5 m/s²



Zahlbovanie max. Ø

31 mm

Závit na hriadeli vrtáčky

1/2"-20 UNF

Rozmer cez hrany

27 mm

Rozmer cez hrany

27 mm

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

3,50 kg

Obrázky aplikací

