

**FEIN**

WBP 10

Uhlová vrtačka do 10 mm

Extrémne malá uhlová vrtačka pre prácu na ťažko prístupných miestach.

417,00 € bez DPH

(500,40 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 205 51 60 00 0

Podrobnosti

- + Vysoko výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáčok pre konštantný vrtací postup v takmer každej aplikácii.
- + Obzvlášť plochá a úzka konštrukcia so 17 mm rozmerom cez hrany a výškou hlavy prevodovky 96 mm pre prácu na úzkych miestach a v rohoch.
- + Flexibilné a univerzálne použitie vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu na rezanie závitov až do M6.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Kužeľový výstupný upínací hriadeľ závitorezu.
- + Presné upínadlo vrtáka z kovu.
- + Vysoká presnosť vrtania.
- + Teleso motora v hrncovej konštrukcii odolné voči skrúteniu.
- + Senzitívna rukoväť FEIN.
- + 5 metrový kábel.

Obsah balenia

- + 1 skľučovadlo s ozubeným vencom a rozsahom upínania do 10 mm
- + 1 kľúč skľučovadla

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

500 W

Menovitý výkon

270 W

Otáčky pri zaťažení

0 - 1 030 min⁻¹

Počet otáčok voľnobehu

0 - 1 830 min⁻¹

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

82 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku

LWA

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

93 dB

3 dB



FEIN

Krútiaci moment pri max.
odovzdanom výkone

8 Nm

Pokoiový moment

21 Nm

Rozsah upínania
skľučovadla

0,8 - 10 mm

Ø vŕtania do ocele

10 mm

Ø vŕtania do ušľachtilej
ocele

10 mm

Ø vŕtania do hliníka

15 mm

Ø vŕtania v dreve

25 mm

Rezanie závitov

M 6

Kužel' na hriadeli vŕtačky

B 10

Rozmer cez hrany

17 mm

Rozmer cez hrany

17 mm

Výška hlavy prevodovky

96

Prípojný kábel so
zástrčkou

5 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,50 kg

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak

96 dB

Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α hv 3-
cestn.

3 m/s²

Neistota merania nameranej
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

