



BLK 1.3 CSE

Nibblingsmaskin max 1,3 mm

Kompakt och snabb nibblare för korrugerad plåt.

Best.nr: 7 232 42 60 00 0

Detaljer

- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + Klipp hastighet på 2,3 m/min. ger suverän avverkning.
- + Otroligt smidig med upp till 20% smalare grepp tack vare extremt smalt växelhjul.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd.
- + Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.
- + QuickIN-snabbväxlingssystem.
- + Rostfritt upp till 0,6 mm.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + 5 m-sladd.

Satsen innehåller

- + 1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad
- + 1 stans (6 36 02 050 00 0)

Produktegenskaper

- + Roterande rundstans
- + QuickIN
- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens

Användning

Figurklippning

++

Urtag

+

Spiralsnitt

+

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++



FEIN

Infällningar



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	1 000 - 1 800 1/min
Skärhastighet	2,3 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,3 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	0,8 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	0,6 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Skärspårets bredd	4 mm
Starthålsdiameter	19 mm
Minsta kurvradie (inre/ytte)	15 / 20 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	6,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

