



BLK 5.0 E

Nibblingsmaskin max 5 mm

Kraftfull nibblare för tuffa demonterings- och klippjobb.

Best.nr: 7 232 47 61 00 0

Detaljer

- + Lämplig att använda för klipp över 90°-kanter, som till exempel på avbärarräcken eller vid tankdemontering.
- + Utomordentlig effekt tack vare 1 700 W-motor parallellt med utmärkt smidighet med optimalt effekt/viktförhållande.
- + Omfattande skydd för användaren: återstartspärr, blockeringskydd, överbelastningsskydd, mjukstart.
- + Klippriktning: 4 x 90°, verktyglös justering.
- + Variabel slagfrekvens.
- + Verktyglöst snabbytessystem för matriser och stansar.
- + Ergonomiskt handtag för styrning i alla riktningar.
- + Spånskyddsnät vid fläkten.
- + Omfattande tillbehörssortiment.

Satsen innehåller

- + 1 matris 5 stål (31309107000) monterad
- + 1 stans 5/P5 stål (31309141000) monterad
- + 1 stödhandtag monterat
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Extrahandtag

Användning

Figurklippning

+

Invändiga urtag

+

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig



++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 000 W
Antal slag	820 1/min
Skärhastighet	1,5 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	5 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	3,3 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	2,5 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	7 mm
Skärspårets bredd	8 mm
Starthålsdiameter	43 mm
Minsta kurvradie (inre/yttre)	90 / mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	3,80 kg
Vikt enligt EPTA	3,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	95,8 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103,8 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	112,4 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	12,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

