



## BLK 1.3 TE

Nibblingsmaskin max 1,3 mm

Kompakt och snabb nibblare för trapetsplåt.

Best.nr: 7 232 41 60 00 0

### Detaljer

- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + Klipphastighet på 2,3 m/min. ger suverän avverkning.
- + Otroligt smidig med upp till 20% smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd.
- + Liten överlappning upp till 2,6 mm.
- + Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.
- + QuickIN-snabbväxlingssystem.
- + Rostfritt upp till 0,6 mm.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + 5 m-sladd.

### Satsen innehåller

- + 1 matris för trapetsplåt (30109170001) monterad
- + 1 stans (6 36 02 050 00 0)

### Produktegenskaper

- + Roterande rundstans
- + Klippriktning
- + QuickIN
- + Inställbar slagfrekvens

### Användning

Figurklippning

++

Spiralsnitt

+

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++



# FEIN

- + lämplig
- ++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	1 000 - 1 800 1/min
Skärhastighet	2,3 m/min
Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Aluminium upp till 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Skärspårets bredd	4 mm
Starthålsdiameter	19 mm
Minsta kurvradie (inre/yttre)	25 / 30 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	9,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exempel på användning

