



FEIN

BLK 3.5 E

Nibblingsmaskin max 3,5 mm

Kraftfull nibblare för fri figurklippning av urtag och urklipp.

Best.nr: 7 232 46 61 00 0



Detaljer

- + Maskinen erbjuder hög flexibilitet för figurklippning och kan vridas i en position. Det gör den mycket lämplig för urtag och urklipp, t.ex. av schabloner i plåt.
- + Vridfri skärning av slät och välvd plåt.
- + Omfattande skydd för användaren: återstartspärr, blockeringskydd, överbelastningsskydd, mjukstart.
- + Klippriktning: 3 x 90°, verktygslös justering.
- + Kraftfull 1 700 W-motor.
- + Variabel slagfrekvens.
- + Verktygslöst snabbytessystem för matriser och stansar.
- + Ergonomiskt handtag för styrning i alla riktningar.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + Omfattande tillbehörssortiment.

Satsen innehåller

- + 1 matris stål (31309093003) monterad
- + 1 stödhandtag monterat
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 stans stål (31309097002) monterad
- + 1 distanshylsa (31309100014)

Produktegenskaper

- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Extrahandtag

Användning

Figurklippning

++

Invändiga urtag

+

Profilsnitt

++

Infällningar

++



FEIN

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 000 W
Antal slag	820 1/min
Skärhastighet	1,5 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	3,5 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	2,3 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1,8 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	3,5 mm
Skärspårets bredd	14 mm
Starthålsdiameter	30 mm
Minsta kurvradie (inre/ytte)	7 / mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	3,60 kg
Vikt enligt EPTA	3,60 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	100,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	110,5 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	10,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

